

El HC1 miniBOOSTER



Versiónes del HC1: 9 factores de multiplicación diferentes

P_{Entrada}: 20 – 200 bar (presión de entrada)

P_H: Máximo 800 bar (presión de salida)

P_{Retorno}: La más baja posible (presión de retorno al depósito)

Tasas de intensificación: $P_H = (P_{Entrada} - P_{Retorno}) \cdot i$ (intensificación)

Montaje: Tuberías en línea

Accesorios: Disponible válvula de descarga pilotada

Modelo A = sin válvula de descarga

Modelo B = con válvula de descarga

Modelo G = control directo proporcional

Descripción


El HC1 es la unidad miniBOOSTER más compacta con sólo 0,7 kg de peso. Es ideal en aplicaciones en las que se desea instalar la unidad o bien en una herramienta, unidad de alimentación u otra unidad.

El HC1 eleva la presión suministrada hasta una presión de salida mayor y compensa automáticamente el consumo de aceite para mantener la alta presión. El ajuste de la presión de salida se lleva a cabo variando la presión suministrada.

Medidas del caudal

Factor de multiplicación <i>i</i>	Máx. flujo de salida l/min	Máx. flujo de entrada l/min
1,2	0,5	8,0
1,5	0,5	8,0
2,0	0,5	8,0
2,8	0,5	8,0
3,3	0,5	8,0
4,0	0,4	8,0
4,8	0,4	8,0
6,2	0,3	8,0
7,5	0,3	8,0

Dimensiones




1-120-03

Funciones

El funcionamiento básico queda ilustrado en el diagrama. El aceite penetra a través de la válvula direccional CV hacia el puerto ENTRADA y fluye libremente a través de las válvulas de retención KV1, KV2 y DV hacia el lado de alta presión H. En este estado se obtiene el máximo flujo a través del propulsor mediante una función de avance rápido.

Cuando se alcanza la presión de salida de la válvula en el lado de alta presión H, se cierran las válvulas KV1, KV2 y DV. La presión de llegada se logra mediante la unidad de válvula oscilatoria OP. La unidad entra en pérdida automática cuando se alcanza la presión de llegada en el lado de alta presión H. Si se produce una caída de presión en el lado de alta presión debido a un consumo o pérdida de aceite, la válvula OP se pondrá en funcionamiento de forma automática para mantener la presión de llegada.

Diagrama de funcionamiento



1-105-01

Tipos de conexión

Conexión	ENTRADA / R	H
1	1/8" BSP	1/4" BSP
2	3/8-24 UNF	9/16-18 UNF

BSP con máximo de par torsión

	ENTRADA / R	H
	1/8" BSP	1/4" BSP
con junta de acero	2,0 da/ Nm	4,0 da/ Nm
con junta de aluminio	1,0 da/ Nm	–
con borde de corte	2,0 da/ Nm	4,0 da/ Nm

UNF con máximo de par torsión

	ENTRADA / R	H
	3/8-24" UNF	9/16-18" UNF
con junta tórica	1,5 da/ Nm	3,5 da/ Nm

Fluidos y materiales

Consultar «Especificaciones generales».

Pedido de un HC1

Ejemplo de pedido de un HC1 con $i = 3,3$;

DV incorporada y conexiones BSP: HC1 - 3,3 - B - 1

Modelo	Intensificación, i	Válvula de descarga	Conexiones
HC1	su selección...	su selección...	su selección...
	consultar tabla de medidas del caudal	A = (no) / Modelo A B = (sí) / Modelo B G = (proporcional) / Modelo G	1 2