

## Conexiones Maximator 4500 bar (65,000 psi)



- Cuerpo de Acero Inoxidable (316L)
- Collar Acero Inoxidable (403 F)
- Glándula Acero Inoxidable (316L)
- Temperatura de - 50° hasta +150° C
- Conexiones en 4MF, 6MF, 9MF

Collar antivibraciones		
Tubo OD (plg)	Nombre	Orificio (mm)
1/4	65AVFC4H	
3/8	65AVFC6H	
9/16	65AVFC9H	
Ensamble completo antivibraciones		
Tubo OD (plg)	Nombre	Orificio (mm)
1/4	65AVA4H	
3/8	65AVA6H	
9/16	65AVA9H	
Coples pasamuros		
Tubo OD (plg)	Nombre	Orificio (mm)
1/4	65BF4H	2,30
3/8	65BF6H	3,00
9/16	65BF9H	4,80
Collar		
Tubo OD (plg)	Nombre	Orificio (mm)
1/4	65C4H	
3/8	65C6H	
9/16	MCLM90	
9/16	65C9H	
Cruz		
Tubo OD (plg)	Nombre	Orificio (mm)
1/4	65X4H	2,30

3/8	65X6H	3,00
9/16	65X9H	4,80

Codo		
Tubo OD (plg)	Nombre	Orificio (mm)
1/4	65L4H	2,30
3/8	65L6H	3,00
9/16	65L9H	4,80
Glándula		
Tubo OD (plg)	Nombre	Orificio (mm)
1/4	MGLM40	1/4
1/4	65G4H	1/4
3/8	65G6H	3/8
3/8	MGLM60	3/8
3/8	MGLM60-22	3/8
9/16	MGLM90-30	9/16
9/16	MGLM90	9/16
9/16	65G9H	9/16
Tuerca de casquillo		
Tubo OD (plg)	Nombre	Orificio (mm)
1/4	65AVG4H	
3/8	65AVG6H	
9/16	65AVG9H	
Tapón Macho		
Tubo OD (plg)	Nombre	Orificio (mm)
1/4	65P4H	
3/8	65P6H	
9/16	65P9H	
Collar Abierto		
Tubo OD (plg)	Nombre	Orificio (mm)
1/4	65AVC4H	
3/8	65AVC6H	
9/16	65AVC9H	
Cople recto		
Tubo OD (plg)	Nombre	Orificio (mm)
1/4	65F4H	2,30
3/8	65F6H	3,00
9/16	65F9H	4,80
Tee		
Tubo OD (plg)	Nombre	Orificio (mm)
1/4	65T4H	2,30
3/8	65T6H	3,00
9/16	65T9H	4,80
Tapón Hembra		
Tubo OD (plg)	Nombre	Orificio (mm)
1/4	65TC4H	
3/8	65TC6H	
9/16	65TC9H	

Los productos mostrados son propiedad de sus fabricantes y sólo se muestran con fines informativos.

Cabezas de seguridad universal		
Tubo OD (plg)	Nombre	Orificio (mm)
1/4	65SH4H	2,10
3/8	65SH6H	3,10
9/16	65SH9H	4,70