

Ficha Técnica

Booster para Gas DLE 5-15



DLE 5-15
 cabeza de accionamiento de aire de simple efecto,
 dos etapas

Información Técnica	
Presión de impulso de aire pL:	1-10 bar / 14.5 – 145 psi
Relación de presión i:	1:5 / 1:15
Relación de compresión:	1:45
Relación de presión de etapa:	1:3
Presión mínima de succión pA:	2 bar
Presión máxima de succión pA:	1.6* presión de impulsión de aire pL
Presión máxima de salida pB:	300 bar
Volumen de desplazamiento / doble carrera	373 cm ³
Ciclo máximo:	110 / min
Presión de bloqueo:	PB = 15 * pL + 15/5 * pA
Conexiones Estandar	
Impulsión del aire:	3/4 BSP
DLE 5-15 (-GG)	Entrada / Salida: 1/2 BSP 1/4 BSP
Temperatura máxima de funcionamiento:	100°C
Peso neto:	19 kg

Desempeño de flujo y presión, consulte el gráfico adjunto

Materiales de construcción sección hp:	Paquete de sello estándar:	PTFE, Viton
	Cabeza del compresor:	Aluminio anodizado / 1.4305
	Cilindro HP:	Alu hardcoated / 1.4542
	Pistón HP:	1.4305
	Puertos:	1.4305
	Esferas:	1.4034
	Resortes:	1.4310
	Dimensiones aproximadas:	Longitud:
Ancho:		181 mm
Altura:		233 mm
Opciones disponibles:	Servicio de gas inerte (estándar)	DLE 5-15 (-GG)
	Servicio de Oxígeno	DLE 5-15-GG-S
	Servicio de CO ₂	DLE 5-15-GG-C
	Entrada- / Salida: 1/4 NPT	DLE 5-15-NN
Accesorios disponibles:	Unidades de control de aire para la serie DLE con regulador de presión de filtro, manómetro de control válvula de cierre	DLE 5-15 con C2
	Para proteger el refuerzo contra presiones de salida excesiva o limitar la presión de salida, se puede instalar una válvula de seguridad en la unidad de control de aire en la línea de transmisión:	DLE 5-15 con C2/SVair (Se debe indicar la presión de salida requerida)

Por favor consulte a la fábrica para más información. Toda la información técnica y dimensional está sujeta a cambios. Todos los Términos y condiciones generales de venta, incluidas las limitaciones de nuestra responsabilidad, se aplican a todos los productos y servicios vendidos.

