

Ficha Técnica



DLE 75-2-2.100

doble efecto, doble cabezal de accionamiento de aire de una etapa

Booster para Gas DLE 75-2-2.100

Información Técnica	
Presión de impulso de aire pL:	1-10 bar / 14.5 – 145 psi
Relación de presión i:	1:150
Relación de compresión:	1:20
Presión mínima de succión pA:	45
Presión máxima de succión pA:	2,100 bar
Presión máxima de salida pB:	2,100 bar
Volumen de desplazamiento / doble carrera	50 cm <sup>3</sup>
Ciclo máximo:	100 / min
Presión de bloqueo:	$PB = i * pL + pA$
Conexiones Estandar	
Impulsión del aire:	3/4 BSP
Entrada / Salida:	9/16-18 UNF
Temperatura máxima de funcionamiento:	100°C
Peso neto:	23 kg

Desempeño de flujo y presión, consulte el gráfico adjunto

Materiales de construcción sección hp:	Paquete de sello estándar:	PTFE, Viton
	Cabeza del compresor:	17-4 PH
	Cilindro HP:	17-4 PH
	Pistón HP:	1.4305
	Puertos:	1.4305
	Esferas:	1.4034
	Resortes:	1.4310
Dimensiones aproximadas:	Longitud:	795 mm
	Ancho:	181 mm
	Altura:	233 mm
Accesorios disponibles:	Unidades de control de aire para la serie DLE con regulador de presión de filtro, manómetro de control válvula de cierre	DLE 75-2 con C2
	Para proteger el refuerzo contra presiones de salida excesiva o limitar la presión de salida, se puede instalar una válvula de seguridad en la unidad de control de aire en la línea de transmisión:	DLE 75-2 con C2/SVair (Se debe indicar la presión de salida requerida)

Por favor consulte a la fábrica para más información. Toda la información técnica y dimensional está sujeta a cambios. Todos los Términos y condiciones generales de venta, incluidas las limitaciones de nuestra responsabilidad, se aplican a todos los productos y servicios vendidos.



